

# システム インテグレーション・プロセッサ

アストロデザインが独自に開発した映像変換アルゴリズムにより、リアルタイムでの拡大縮小や高画質を保ったまま高速に解像度変換を行うことを可能にしています。

## MC-2085・MC-2086

マルチメディアスキャンコンバータ



MC-2085



MC-2086

8K2K 高解像度対応  
マルチビデオプロセッサ

詳細は → P8 へ

## MI-2100

メディアインテグレータ



### ■ 多機能を誇るデジタルマルチスイッチャー

スキャンコンバーター内蔵のマルチ画面に対応するプロセッサです。HDCPにも対応し、監視やサイネージ、会議室設備などマルチ表示機システムに最適です。

#### <特長>

- 入出力最大68ch
- 直感的操作が可能な8.4inchタッチパネル採用
- 音声対応(エンベデッド/本体イヤホン)
- アスペクトモード選択
- EDIDエミュレーション(出力コピー)
- 目地/ブレンディングエリア設定

## SC-2065A/B

フレキシブルスキャンコンバータ



NEW

### ■ プレゼンテーション、イベントに最適なエントリーモデル

HD/SD-SDI、DVI-Dのデジタルインターフェース、コンポーネント YPbPr/Y (R-Y) (B-Y) /RGB、VBSのアナログインターフェース映像規格に相互対応したフォーマット変換、インターフェース変換、アスペクトレシオ変換ができます。1台でアップコンバート・ダウンコンバートはもちろん、入力映像の必要な部分だけを抜き出したり、出力位置を任意に設定できますので、収録/編集、プレゼンテーション、イベントや特殊機器への出力など様々な場面で活躍します。

#### <特長>

- HDCP対応(DVI)
- 多彩な入出力インターフェースを装備
- 「TERA」高画質スケーリング処理(12bit演算処理)
- 「astrosnap」高画質I/P変換処理(12bit演算処理)
- 直感的なフロントメニュー操作
- Ethernet接続によるWebUI、コマンド制御、SNMP監視

## RB-1650C

リモートBOX



- 16ボタンの学習機能BOXでボタン毎にコマンドの登録が可能
- RS-232C(9600bps、19200bps、38400bps自動検出)
- DC5V電源(ACアダプタ付属)
- 外形寸法:W160×H40×D110mm

## SC-2067/B

フレキシブルスキャンコンバータ



NEW

### ■ 3G-SDI、オーディオ対応 最上位モデル

RGB、コンポーネントYPbPr/Y (R-Y) (B-Y)、コンポジットVBSのアナログインターフェース映像規格はもちろん、デジタルはDVI-DとHDMI、SDI系はSD-SDIから3G-SDIまで幅広く網羅した万能型の映像プロセッサです。映像だけでなく音声にも対応し、SDIのエンベデッドオーディオとHDMIデジタルオーディオ、外部のアナログオーディオにも対応しています。LAN接続によるSNMP監視にも対応し、スタンドアロンでの使用をはじめベースバンドや送出系機器としても安心して活用いただけます。

#### <特長>

- HDCP対応(HDMI/DVI)
- 音声対応(入力選択、任意ディレイ設定可)
- 多彩な入出力インターフェースを装備
- 「TERA」高画質スケーリング処理(12bit演算処理)
- 「astrosnap」高画質I/P変換処理(12bit演算処理)
- 直感的なフロントメニュー操作
- Ethernet接続によるWebUI、コマンド制御、SNMP監視
- Dual Link HD-SDIに対応(オプション)

## RB-1636A

リモートBOX



- 16ボタンのメイク接点式でMC-2070/2080のマスク切り替えBOX
- 電源不要
- 外形寸法:W85×H30×D120mm

## MEMO