

フルHD 高解像度ビューファインダ

DF-3515

表示デバイスにフルHD解像度(1920×1080)の有機ELディスプレイを採用した高解像度電子ビューファインダです。

機能

- ◆ピーキング
- ◆上下反転機能
- ◆×2、×4拡大表示
- ◆マーカー表示機能
(センター、フレーム、1.33:1、1.88:1、2.35:1、2.39:1、1.85:1)
- ◆HDMI→SDIコンバート機能(4K入力時は対応しません)
- ◆Brightness, Contrast, Color Temperature, Gamma, Gain, Offset 調整機能
- ◆入力フォーマット自動追従
- ◆モノ、ブルーオンリー機能
- ◆タリー(外部および画面表示)



特長

- ◆ Full HD 1920×1080解像度OLED搭載
- ◆ HD-SDIのマルチフォーマット入力に対応
- ◆ HDMI対応
- ◆ 低遅延

仕様

SDI入力

1920×1080/47.95p, 48p, 50p, 59.94p, 60p
1920×1080/50i, 59.94i, 60i
1920×1080/23.98p/sF, 24p/sF, 25p/sF, 29.97p/sF, 30p/sF
1280×720/23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p, 50p, 59.94p, 60p

HDMI入力

1920×1080/47.95p, 48p, 50p, 59.94p, 60p
1920×1080/50i, 59.94i, 60i
1920×1080/23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p
1280×720/23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 30p, 50p, 59.94p, 60p
4K?60p, 59.94p, 50p, 48p, 30p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p (60p, 59.94p, 50p, 48pは4:2:0 8bitのみ)

ディスプレイ

色深度	8bit
コントラスト比	10,000 : 1
解像度	1920 (H) ×1080 (V) Pixels

一般仕様

電源電圧	DC9-32V
消費電力	7W MAX
動作温度範囲	0~40℃
動作湿度範囲	20~80%RH (結露なきこと)
外形寸法	68.5 (H) ×68.5 (W) ×155 (D) mm (突起物含まず)
質量	約0.4kg

