

42インチ フルHDモニタ

HDR **NEW**

OBM-N420



OBM-N420は3G-SDI入力に対応したフルHD解像度の42インチモニターです。

特長

- ガマットエラー表示
- HDR表示機能(HLG、PQ、S-Log3 等)
- 各種マーカー機能
- ウェーブフォーム、ベクトルスコープ表示機能
- 外部制御(GPIO、RS-422、RJ-45)

背面写真



仕様

項目	仕様	
入力	2 × BNC	3G/HD/SD-SDI-1/2
	1 × HDMI	HDMI 1.3a
	3 × BNC (YPbPr)	Analog (YPbPr)
	1 × BNC (CVBS)	Composite
出力	2 × BNC	3G/HD/SD-SDI-1/2
入力信号フォーマット	SMPTE ST 425-AB	1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98/30sF/29.97sF/25sF/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50)
	SMPTE ST 274	1080p (30/29.97/25/24/23.98/24sF/23.98sF) / 1080i (60/59.94/50)
	SMPTE ST 296	720p (60/59.94/50)
	SMPTE ST 260	1035i (60/59.94)
	SMPTE ST 2048	2048 × 1080p (24/23.98/24sF/23.98sF)
	SMPTE ST 125	480i (59.94)
	ITU-R BT.656	576i (50)
	HDMI	~1080p (60)
音声	1 × Phone Jack In	Line In (Stereo)
	1 × Phone Jack Out	H/P Out (Front, Stereo)
	2 × Speaker Out	Stereo
液晶パネル	画面サイズ	42インチ
	解像度	1920 × 1080 (16:9)
	画素ピッチ	0.484mm
	表示色	10bit, 1073M色
	視野角	上下左右178度
	輝度	700cd/m ²
	コントラスト比	4000:1
外部制御	表示エリア	930.24 × 523.26 (mm)
	1 × Ethernet	Control/Update, RJ-45P Input/Output
	1 × GPIO	GPI-7 Port, RJ-45P Jack
	2 × Serial	RS-422 Jack, RJ-45P Input/Output
一般仕様	1 × USB	ファームウェアアップデート, Color Calibration
	電源電圧	AC (100-230V, 50/60Hz) / DC24V
	消費電力	Max 156W
	動作温度範囲	0~40°C
	動作湿度範囲	20~80%RH
	質量	32kg
	外形寸法	988 × 639 × 210 mm (スタンド込)
	付属品	電源ケーブル
オプション	壁掛金具、キャリングケース	

※)本カタログに記載の仕様、外形などは改良の為予告なく変更する場合があります。